







Photos non contractuelles. Les couleurs réelles de la carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement des couleurs des photographies imprimées dans ce cataloque.

				DIMENSIO	NS			
Longueur totale (OAL)	Empattement (WB)	Largeur totale (OW)	Longueur intérieure (IL)	Largeur intérieure (IW)	Hauteur intérieure (IH)	Largeur de caisse (BW)	Hauteur totale (OH)	Hauteur du sol (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240









Commandes au volant

Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables

électriquement

Essuie-glace avec capteur de pluie

Lunette arrière dégivrante

Siège conducteur à 6 réglages manuelles

Sièges avant chauffants

Réglage lombaire siège conducteur

Réglage du volant en hauteur et profondeur

Fermeture des portes à télécommande

Poignée d'assistance à la monté avant

Poignée de coffre arrière avec serrure

Allumage automatique des phare et feux de route

automatiques

Air conditionné

Appuie-tête avant et arrière réglables en hauteur Aide en côte et descente (HSA-HDC)

Prise 12 V

Éclairage d'accompagnement

Feux antibrouillard avant et arrière 4 capteurs (arrière) avec caméra de recul

Haut-parleurs avant et arrière

Écran tactile multimédia 8", AUX, 1 port USB-C avant et 1 arrière, Android Auto et Apple CarPlay sans fil et Wi-Fi, Bluetooth, Cartes et navigation Android Auto et Apple CarPlay, MirrorLink et Miracast, DAB+.

8 Airbag

Airbag passager désactivable

Appel d'urgence e-Call

Start & Stop

Limiteur de vitesse réglable (70-180 km/h)

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) avec assistant embouteillage (TJA) et assistant de vitesse

intelligente (ISA)







POIDS 4X4		PTRA	6.000
PTAC	3.100	Masse à vide en odm	2.040
Capacité de remorquage	3.500	Charge Totale	1.060

# **5 ANS DE GARANTIE / 100 000 KM**

#### **GAMME DE COULEURS**

Splash White	Namibu	Islay Gray
	Orange Mica	Mica ´
Onyx Black	Obsidian Gray	Biarritz Blue
Mica	Mica	Metallic
Red Spinel	Mercury Silver	
Mica	Metallic	

# SPÉCIFICATIONS ISUZU D-MAX

# Moteur diesel

#### 1.9L

	RZ4E-TC
	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaine et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à liquide et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi. Euro 6e
Couple	360 Nm/2000-2500 tr/min
Puissance	120 kW (164 ch) @ 3600 tr/min
Cylindrée	1,898 cm3
Taux de compression	15.9: 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 ℓ
Réservoir à Adblue	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

^				
BOITE	DE	VITESSES A	\/T	AWR6B45-II

Consommation	

secours

WI TD


1 <sup>ST</sup>	3,600	Consommatic	on Cycle Mixte l/100km	8,9
2 <sup>nd</sup>	2,090			
3 <sup>rd</sup>	1,488	Émissions CO	2 Cycle Mixte g/km	235
4 <sup>th</sup>	1,000			
5 <sup>th</sup>	0,687	Roues et Pr	eus	
6 <sup>th</sup>	0,580	Pneus	265 / 60R18	
R	3,732	Jantes	18" x 7.5J Alliage (SILV	'ER)

4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer Roue de Acier

(4L) 2.482: 1

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	13.0
ENTRE TROTTOIRS	12.5



## **TOUT TERRAIN**

Rapport de pont

Protections sous la carrosserie

4X4 actionnable avec Passage à la volée

Blocage de différentiel mécanique arrière à commande électrique

Rough Terrain System (Le system de gestion du terrain), Capacité de gué 800 mm

Angle de renversement 49°

( h	30	CIC	-	Inn	~	200	n	-
V.11		sis	•	TO I	ш	-114	,,,	
			_					_

**Suspensions Avant** Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux

Essieu rigide, avec ressorts à lames Suspensions Arrière

Disques ventilés **Freins** Avant

Freins Arrière **Tambours** 

### Securité

TSR	Reconnaissance panneaux signalisation
ISL	Limiteur de vitesse intelligent
MSL	Limiteur de vitesse manuel
SAS	Adaptation Intelligente de la Vitesse
LDP	Avertissement de franchissement de ligne
LDWS	Avertissement de franchissement de ligne
LVAC	Aido au maintian dans la vois

LKAS Aide au maintien dans la voie FIK Aide au maintien de la trajectoire d'urgence

**FCW** Avertissement de collision frontale

AEB Freinage d'urgence automatique + assistance au virage

ESS Signalisation Freinage d'urgence

MCB Système de freinage automatique post-collision multiple

MAM Atténuation de l'accélération devant un obstacle

EPS Assistance de direction électrique

BSM Signalisation d'angle mort **RCTA** Alerte présence véhicules arrière

**RCTB** Freinage d'urgence en marche arrière

AA Assistant de vigilance

**TPMS** Capteur de pression des pneus

# Midi Europe recommande: Shell Lubricants

#### Suivez-nous:











ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note: les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue. Les données de cette fiche sont provisoires car en cours d'homologation.

www.isuzu.fr